

高品质高标准环形变压器 Toroidal Transformer

EEIO-C120VA-20V

产品图片



产品特性 Product Features

长寿命电源 Long-life	高硅铁芯+全铜线绕制
绿色电源 Energy-conserving	更小的空载待机损耗
高效电源 High efficiency	更高的能量转换效率
低温电源 low temperature	零下三十度可正常启动工作
健康电源 No radiation	零高频电磁辐射
静音电源 No noise	更低的工作噪声
高标准设计 High standard	双重绝缘漆包线绕制
高品质工艺 High quality	标准化的绕制工艺和焊接水平

电气参数 Electrical characteristics

额定功率 Full Loading Power	120W (MAX)
输入电压 Input Voltage	AC20V±10%
额定频率 Frequency	50Hz/60Hz (45-60Hz通用)
输出电压 No Load Voltage	AC0-20-80-100V+1V±2%
额定电流 Full Loading Current	6A (MAX)
空载损耗 No Load iron loss	<3W
抗电强度 Hi-Pot Test	Pri-Sec:DC2500V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	Pri-Sec:≥500MΩ

外形结构参数 Shape Parameters

成品体积 Product volume	外径100mm*内径41mm*高45mm
输入引线 Pri wire	UL1015-18#红色外露200mm 带SV1.5-4端子
输出引线1 Sec wire1	UL1015-18#黑绿蓝橙外露200mm
输出引线2 Sec wire2	UL1007-20#黄黄外露200mm 带XH2.54-2P端子
安装底座 Mounting plate	标配90*90 mm
安装孔距 Hole distance	80*80mm(中心距)
安装孔径 Pore size	5*8mm(椭圆孔)
重量 Weight	1.5Kg/台

附项选择 Additional item

温度保护 Temperature Protection	无
短路保护 OverCurrent Protection	无
底座类型 Base Plate	烤黑漆(标配) 镀锌(选配) 铜彩(选配)
电磁屏蔽 Magnetic Shield	无(选配)
静电屏蔽 Electrostatic Shield	无(选配)
中心孔灌环氧树脂 Filled epoxy resin	无(选配)
包装数量 Quantity	6、12台/件

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。

对圣元公司而言,不能评定变压器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之匹配的产品,若有疑问,请与圣元公司联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

中山市圣元电器有限公司版权所有,本公司保留所有权利